



Chauffage et climatisation THERMOPOMPE CENTRALE À VITESSE VARIABLE



Fonctionne
au-delà de

-25°C

LE PLEIN CONFORT PLUS SILENCIEUX QUE JAMAIS

- Niveau sonore le plus bas de l'industrie
- Unité extérieure compacte et discrète
- Système révolutionnaire et polyvalent

COMPRESSEUR

10 ANS

GARANTIE
LIMITÉE

PIÈCES

10 ANS

GARANTIE
LIMITÉE

POLYVALENCE ET HAUTE PERFORMANCE


Compatible avec tout type d'installation

Le système révolutionnaire de la Maxi Air Centrale Inverter est polyvalent et peut se greffer à n'importe quelle installation à air pulsé existante, qu'elle soit électrique, au gaz, à l'huile ou biénergie.

Serpentin à tubulure

Il résiste à la corrosion et assure un meilleur échange thermique par un transfert de chaleur optimisé.

Optionnel pour système en ajout



Nouvelle installation ?

Avec sa haute performance et étant une des thermopompes les plus silencieuses, la Maxi Air Centrale vous donne le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.



Ventilo-convecteur en option pour une installation 100 % électrique

UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE INÉGALÉE ET EXCLUSIVE

Le secret du système Maxi Air Centrale Inverter réside dans son panneau de contrôle CPT101 innovant. Ce dernier est compatible avec tout ventilo-convecteur et thermostat déjà sur place ou nouveau afin de communiquer les informations d'opération à l'unité extérieure.



Le contrôle CPT101, installé à l'intérieur

Notre panneau de contrôle CPT101 est installé à l'intérieur de votre résidence afin de le protéger des fluctuations et changements radicaux de température de nos hivers, tels le gel, le dégel et l'humidité.

**LE SYSTÈME CENTRAL
LE PLUS COMPACT,
LE PLUS PROTÉGÉ
ET SILENCIEUX
SUR LE MARCHÉ!**



OUBLIEZ LES UNITÉS EXTÉRIEURES ENCOMBRANTES

L'unité extérieure de la Maxi Air Centrale est si discrète et **ultra compacte** qu'elle se dissimule dans les endroits les plus restreints, même sous un balcon!



Grâce à sa décharge d'air latérale, l'unité extérieure est protégée des intempéries changeantes, évitant ainsi l'infiltration de neige et de glace par le dessus.

PROTECTION ASSURÉE POUR BRAVER NOS VRAIS HIVERS QUÉBÉCOIS



Le fluide réfrigérant R-410A est recyclable et non nocif pour la couche d'ozone.


COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DE THERMOSTAT

Le système central Maxi Air Inverter se jumelle très bien avec tous les modèles de thermostat, notamment avec le système Wi-Fi Sensi qui vous permet de contrôler la température ambiante de votre demeure où que vous soyez.



MAXI AIR CENTRALE

Unités de chauffage et de climatisation



THERMOPOMPE HAUTE EFFICACITÉ À VITESSE VARIABLE

MODÈLE	B24 (2T)	B30 (2,5T)
Hauteur (po)	33	31
Largeur (po)	35	38
Profondeur (po)	13	15
Décibel (dB)	52	53
BTU (chauffage) +10°C	32 000	41 000
COP (coefficient de performance) +10°C	4,12	4,53
BTU (chauffage) -25°C	17 758	22 108
COP (coefficient de performance) -25°C	2,74	2,76
BTU (climatisation)	26 000	33 000
SEER	16	16
HSPF	9	9
Diamètre de raccordement (po)	Liquide Vapeur	3/8 5/8
Compresseur	Hitachi	Hitachi
Préchargé 15 pieds	0,75 oz/pied add.	0,75 oz/pied add.
Voltage	230V / 60 Hz	230V / 60 Hz

VENTILO-CONVECTEUR AVEC MOTEUR MULTIVITESSE

MODÈLE	AAM30E
Capacité (tonnes)	2,5
Élément électrique disponible (kW)	15
Hauteur (po)	49 1/4
Largeur (po)	21
Profondeur (po)	20 1/2
Dimension de la gaine d'alimentation (Plenum)	12 X 18 3/4

Permet d'atteindre les performances mentionnées lorsque l'unité extérieure est installée avec ce ventilo-convecteur

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.



Siège social : 2255, rue de la Province
Longueuil QC J4G 1G3
450 646-5488 • 1 866 646-5488

Succursale Laval : 2868, boul. Industriel, Laval QC H7L 3S2
Succursale Outaouais : 156, rue de Varennes, unité 3, Gatineau QC J8T 8G4
Laval : **450 967-5488** • Outaouais : **819 205-6488**

maxivent.ca

