





# de modèle	Description du produit
-------------	------------------------


Fixation murale - Acier inoxydable de haute qualité

	ESQ-30SW	30", 3 vitesses, mode ultra silencieux, contrôles à bouton poussoir, éclairage halogène 2 x 50W, sortie 6", 290 pi3/min, sones 3.2
	ESL-30SW	30", 3 vitesses, contrôles à bouton poussoir, éclairage halogène 2 x 50W, sortie 6", 580 pi3/min, sones 6
	EVE-30SW	30", 36", 6 vitesses, contrôles électronique, arrêt à retardement 5mi., éclairage halogène 2 niveaux, 2 x 50W (30"), 4 x 50W (36"), sortie 6", 715 pi3/min, sones 6
	EVE-36SW	
	EME 30SW	30", 36", 6 vitesses, mode ultra silencieux, contrôles électronique, arrêt à retardement 5mi., éclairage halogène 2 niveaux, 2 x 50W, sortie 6", 715 pi3/min, sones 6
	EME-36SW	


Fixation murale - Verre trempé

	EME-30GW	30", 36", 6 vitesses, mode ultra silencieux, contrôles électronique, arrêt à retardement 5mi., éclairage halogène 2 niveaux, 2 x 50W, sortie 6", 715 pi3/min, sones 6
	EME-36GW	

Pour îlot - Acier inoxydable de haute qualité





	EME-36SI	36", 6 vitesses, mode ultra silencieux, contrôles électronique, arrêt à retardement 5mi., éclairage halogène 2 niveaux, 2 x 50W, sortie 6", 715 pi3/min, sones 6
-------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour îlot - Verre trempé

	EME-36GI	36", 6 vitesses, mode ultra silencieux, contrôles électronique, arrêt à retardement 5mi., éclairage halogène 2 niveaux, 2 x 50W, sortie 6", 715 pi3/min, sones 6
-------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prix à changements sans préavis

Garantie - moteurs électriques (5 ans), Pièces et main-d'œuvre (1 an)

	# de modèle	Description du produit
	EPM-130 W Blanc	30" de large, 3 vitesses boutons poussoirs, 1 moteur, 2 lumières halogènes, 3 choix d'évacuation 3 1/4" x 10", 280 pi ³ /min, sones 1.5 à 3.5
	EPM-130 S Acier inoxydable	
	EPE-230 W Blanc	30" de large, 3 vitesses contrôle électronique, 1 moteur, 2 niveaux de régulation électronique d'éclairage, arrêt à retardement 5mi., 3 choix d'évacuation 3 1/4" x 10", 370 pi ³ /min, sones 1.5 à 4
	EPE230 S Acier inoxydable	
	EP-9630 W Blanc	30" de large, 2 vitesses, 2 moteurs, contrôle avec commutateur à bascule, 3 choix d'évacuation 3 1/4" x 10" ou sortie 6" ronde, 580 pi ³ /min, sones 2 à 6.5
	EP-9630 S Acier inoxydable	
	EP-2300 S Acier inoxydable	30" de large, 3 vitesses, 2 moteurs, mode ultra silencieux, contrôle tactile au toucher, arrêt à retardement 5mi., 2 lumières halogènes,(1 pour 2300 S) double niveau d'éclairage, 3 choix d'évacuation 3 1/4" x 10" ou sortie 6" ronde, 695 pi ³ /min, sones 2 à 5
	EP-2500 W Blanc	
	EP-2500 B Noir	

Prix à changements sans préavis



Ekolos
Les hottes de cuisinières



EPA-8300
Modèle pour projet

Caractéristiques	
Hotte à design stylisque	*
1 moteur interne silencieux	*
Pointe de charge thermique du ventilateur	*
3 vitesses à boutons poussoirs	*
2 filtres aluminium / lavable au lave vaisselle	*
Performance	
Ventilation (pi3/min)	jusqu'à 300
Éclairage	
2 lumières halogène (Gu10)	*
Choix de finition	
Blanche	*
Acier inoxydable	*
Raccords	
Sortie horizontale ou verticale arrière 3 1/4" x 10"	*
Dimensions	
Boîtier 30" (Largeur x longueur x hauteur)	29.8" x 19" x 5"
Approbatons	
UL et ULC	*

Prix à changements sans préavis

Garantie limitée 1 an

2255 de la Province
Longueuil, Québec J4G 1G3
Tél : 450-646-5488 ■ Fax: 450-646-5572

2868 Boul. Industriel
Laval, Québec H7L 3S2
Tél : 450-967-5488 ■ Fax : 450-967-3840

156 rue de Varennes, Unité 3
Gatineau, Québec J8T 8G4
Tél : 819-205-6488 ■ Fax : 819-205-6687